

## Balicí stroj kulatých balíků McHale 991BE

### Standardní vybavení:

Tažené provedení s bočním nakládacím ramenem

Plně automatické elektronické ovládání s možností výběru ze 3 automatických režimů a manuálního ovládání

1. automatický balicí cyklus

2. automatické naložení balíku + automatický balicí cyklus

3. automatické naložení balíku + automatický balicí cyklus + odložení balíku

Patentovaná automatická podpěra odkládací plošiny pro výrazné snížení rázů a prodloužení

Snímač přetržení fólie s automatickým zastavením

Automatické ustřížení a uvolnění fólie

Držáky náhradní fólie - 3x

Protizávaží, napínač fólie 750 mm

Rychloupínání fólie

Jistění střížnými šrouby

Opěrné kužele

životnosti

Hydraulická odkládací plošina

Široké pneumatiky s nízkým tlakem na půdu o rozměru 340/55-16

Nosnost 1100 kg při tlaku 170 bar

Hmotnost 1870 kg

**Cena stroje ve standardní výbavě : 465.000 CZK**

### Výbava na přání :

Dálkové ovládání

**Cena stroje v této výbavě:**

**495.000,- CZK**

**CENA STROJE V SEZÓNÍ NABÍDCE V TÉTO VÝBAVĚ: 465.000,- CZK**



## Balicí stroj kulatých balíků tažená 991 BE

### Stanovení standardu

Stroje řady 991 vytváří nový standard pro výkonné a efektivní balení senážních balíků. Praktický design, kvalitní komponenty a precizní dílenské zpracování dělají ze strojů 991 favorita pro pracovníky ve službách a farmáře, kteří chtějí vysokou kvalitu a rovnoměrný výkon za všech povětrnostních podmínek a na jakémkoliv terénu. S praktickou a spolehlivou výbavou jsou stroje 991 konstruovány s ohledem na maximální výkonnost. Podívejte se na hydraulicky ovládaný systém ustřížení a založení, spolehlivě pracující napínač, který maximalizuje využití folie, a vlastní patentovaný odkládací mechanismus s podpěrou pro tlumení rázů a uvidíte, proč si vyberete stroj řady 991. Jako všechny balicí stroje McHale, vysoký krouticí moment řady 991 Vám nabízí pevně zabalené balíky, které zvyšují kvalitu a obsah přirozených šťáv a vyšší nutriční hodnotu a zároveň větší ochranu životního prostředí.



### Odkládací mechanismus

Unikátní konstrukce podpěry odkládacího stolu McHale je pravděpodobně jedna z nejdůležitějších součástí výbavy na stroji McHale. Pouze na balicích strojích McHale budete mít podpěru odkládacího stolu, který jemně položí balík na zem a ve stejném okamžiku bude eliminovat všechny rázy na konstrukci balicího stroje.

V okamžiku, kdy se balicí stůl zastaví a je zvedán do vyklápěcí polohy, je masivní odkládací stůl také zvednut, aby podepřel balík, zatímco druhé rameno se automaticky sklopí a opře o zem.

Při odkládání nejtěžších balíků je tak eliminována jakákoliv možnost poškození.



### Boční vyklápění odkládacího stolu

Tento mechanismus umožňuje jemné odložení balíku na zem a jejich odložení bez rázů na konstrukci balicího stroje.



### Systém ustřížení a založení

Systém McHale hydraulicky ovládá ustřížení a založení folie pro další balík. Tento systém šetří čas potřebný pro ruční nasazení folie. Unikátní konstrukce zabezpečuje vysokou spolehlivost a trvanlivost za všech povětrnostních podmínek.



### Napínací zařízení

Napínací zařízení McHale se vyznačuje schopností zabezpečit rovnoměrné napnutí folie, což maximalizuje její využití.

Tato jednotka se skládá ze dvou hliníkových válců, které se otáčejí pomocí robustních ocelových ozubených kol s poměrem napínání folie 70%. Pro teplejší klimatické podmínky je připravena sada s poměrem 55%.

### Monitor pro obalování

Kvalitní monitor je vybaven všemi funkcemi standardního monitoru balicích strojů s některými funkcemi navíc včetně ukazatele počtu otáček balíku,



celkový počet, průměrný výkon, celkem 7 funkcí ovinutých balíků a počet ovinutých balíků pro jednotlivé farmáře (1-5)

### **Elektrické ovládání**

Elektronický ovladač je namontován v kabině traktoru a plně automatizuje funkce při procesu obalování.



### **Jednopákové ovládání - Joystick**

Jednopákový ovladač zabezpečuje přesné ovládání a snadnou obsluhu ze sedadla traktoru. Rychlá možnost změny jednotlivých funkcí zvyšuje produktivitu balení.

### **Pákové ovládání**

4 páky dovolují obsluhu ručně ovládat elektronickou ovládací jednotku a aktivovat všechny balicí operace. Po přidržení po dobu jedné a půl otáčky se funkce zaaretuje a není třeba v průběhu balení páku dále držet.

### **Dálkový ovladač**

Tento ruční dálkový ovladač může být použit pro aktivaci cyklu obalování.

### **Střížné šrouby**

Střížné šrouby ochraňují převodovou skříň při balení nepravidelných balíků.

### **Pneumatiky – 350/50-16 (standard)**

Pro podmačené terény jsou k dispozici pneumatiky se sníženým tlakem na půdu.

### **Technické parametry:**

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Výška balicího stolu                   | 1,25 m                             |
| Celková výška                          | 2,46 m                             |
| Hmotnost (bez zatížení)                | 1870 kg                            |
| Velikost pneumatik                     | 340/55 - 16                        |
| Max. hmotnost balíku                   | 1100 kg                            |
| Hydraulický příkon                     | 22 l/min, 17 Mpa                   |
| Rychlost balicího stolu                | 30 ot./min.                        |
| Připojení k traktoru                   | tažná tyč                          |
| Hydraulické připojení                  | 2 x 1/2 “ zástrčka rychlospojky    |
| Napínač fólie – hliníkové válce 70/55% | 750/500 mm                         |
| Vrstvy fólie                           | 2 + 2                              |
| Požadavky na elektrickou výbavu        | 12 V zásuvka se 7 kolíky (991B)    |
| Ovládání                               | 4-sekční rozvaděč & monitor (991B) |
| Ochrana systému                        | střížnými šrouby                   |
| Mazací body                            | 19                                 |